

В.Р. Соболев¹, С.М. Арабей², Т.В. Дубина⁴, И.И. Макоев¹, Б.В. Корзун³
 Минск, ¹БГПУ, ²БГАТУ, ³НПЦ НАН Б по материаловедению; ⁴Брест, БрГУ
**О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ
 ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИБОРАМИ С КОНЕЧНОЙ
 ДИСПЕРСИЕЙ**

Приближение формализма характеристической матрицы использовано для расчета параметров спектра пропускания модельной двухслойной среды, состоящей из прозрачной пленки непосредственно исследуемого материала, осажденного на оптическую подложку конечной толщины. Выявленные для модельной системы аналитические зависимости спектра пропускания и оптической плотности от угла падения, состояния поляризации в плоскости падения, толщины слоя материала пленки и подложки сопоставляются с результатами измерения на спектрофотометре типа Cary, выполненными для пленки из железо-иттриевого феррита граната на подложке из галлий гадолиниевого граната, кварца.

Т.И. Струк
 Мозырь, МГПУ
**ЭЛЕКТРОННО-ПЛАСТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
 В ЛЕГИРОВАННЫХ КРИСТАЛЛАХ**

Установлены закономерности развития электропластической деформации в легированных кристаллах. Стимулирование двойникования при возбуждении электронной подсистемы образца во время деформации наблюдается в большей степени на кристаллах с легирующей добавкой: с одной стороны, которая находится в избыточной фазе, имеющая большие силовые поля и создающая дополнительные концентраторы напряжений, которые служат источниками двойникоующих дислокаций; с другой стороны, имеющую различную валентность с атомами матрицы и вносящая возмущения электрического поля в решётке кристалла при наложении внешнего поля.

Л.П. Щербаченко¹, А.В. Демидчик²
 Брест, ¹БрГТУ, ²БрГУ
**РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ВИСМУТ-ОЛОВЯНЫХ
 СПЛАВОВ**

Проведён рентгеноструктурный анализ Bi-Sn сплавов в виде фольг, полученных методом спиннингования. Исследовалась зависимость объемной доли фазы Bi и удельной поверхности в зависимости от скорости вращения диска-кристаллизатора. Так же исследовалась зависимость объемной доли фазы Bi и удельной поверхности в зависимости от глубины секущей в образце для образцов, полученных при разных скоростях враще-